

	единичные локальные структурные неровности						
5	Шагрень, отклонение по степени шероховатости	Допускается небольшая шагрень, соответствующая образцу	Допускается небольшая шагрень, соответствующая образцу	—	Допускается небольшая шагрень, соответствующая образцу	Допускается небольшая шагрень, соответствующая образцу	—
6	Отслоения пленки ПВХ	Не допускаются					
7	Цветовой оттенок пленки ПВХ	Допускается незначительные отличия тона из утвержденного каталога пленок					
9	Наличие загрязнений на деталях	Не допускается					
10	Зарезы, заделки пленки ПВХ	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются См. приложение	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются См. приложение
11	Сколы по периметру изделий и по краям паза	—	—	Допускаются См. приложение	—	—	Допускаются См. приложение
12	Изменение текстуры пленки ПВХ	Не допускается					

Приложение

1. В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.

3. Допускаются незначительные

- царапины;
- вмятины (диаметром до 5мм, глубиной 0,25 мм не более 2 шт. на одно изделие);
- сколы;
- вкрапления на поверхности (радиусом до 0,5 мм не более 4 шт на одно изделие, но не более 1 шт на 1 дм²)

Данные дефекты не должны влиять на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании.

Общие требования к качеству деталей мебельных

1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов.

2. Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной стороне изделий, на углах изделий.

3. Размеры профиля торца и рисунка обеспечиваются инструментом.

4. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц.

Правила эксплуатации

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°C до + 25°C.

Безопасность фасадов подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением.

Не допускается:

- подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +60°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки;
- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удары);
- снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, следует только после установки мебели;
- применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства;
- производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного и ламинированного покрытия.

Декоративные пленочные покрытия из ПВХ обладают высокой устойчивостью к стиранию, локальному изменению цвета и формы от пищевых продуктов с температурой меньше 70 °С, таких, как кофе, чай, красное вино, томаты, масло.

Упаковка

Готовые фасады упаковываются в картон и оберточную бумагу, а между поверхностями фасадов прокладывается стрейч-пленка, что в целом обеспечивает их сохранность при перевозке.

Правила установки и транспортировки

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий и перепадов температур. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет.

Гарантии фирмы-изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня получения фасадов покупателем.